



DF-нити состоят из мягких и недеформируемых материалов. Отсутствие твердых деталей придает им максимальную надежность. (нить типа DF)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	D	DF
Напряжение питания, В	~/= 12/24	
Нагр. способн. вых. контактов	24 В, 1 А	24 В, 3 А
Потребляемый ток, мА	80	–
Максимальная длина, м	8	6
Класс защиты	IP54	
Диапазон раб. температур, °C	от –20 до +70	
Габаритные размеры, мм	70x70x34	70x70x82
Материал корпуса	Резина ELP 60SH	

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

СЕРИЯ D ИНФРАКРАСНАЯ



Профиль безопасности (длина 1,5 м) с фотоэлементами
001 D15S
Профиль безопасности (длина 1,7 м) с фотоэлементами
001 D17S
Профиль безопасности (длина 2 м) с фотоэлементами
001 D20S



Профиль резиновый с алюминиевым креплением
001 CD71



Фотоэлементы для профиля безопасности
001 DOC-MS

СЕРИЯ DF



Профиль безопасности (длина 1,5 м) механический
001 DF15
Профиль безопасности (длина 1,7 м) механический
001 DF17
Профиль безопасности (длина 2 м) механический
001 DF20



Профиль резиновый с алюминиевым креплением для DF
001 CMP



Механизм для профиля безопасности DF (до 4 м)
001 TMF
Механизм для профиля безопасности DF (до 6 м)
001 TMF6

СЕРИЯ



Профиль резиновый с алюминиевым креплением
001 CD71



Крышка резиновая для CD71
001 TD70



Профиль резиновый с алюминиевым креплением (30 мм)
009 CP30



Крышка резиновая для CP30
009 TP30



Пневмодатчик с НЗ контактами
001 PPC
Пневмодатчик с НО контактами
001 PPA



Трубка соединительная для PPC – PPA
009 TBP