

АКСЕССУАРЫ БЕЗОПАСНОСТИ **DIR-DOC**



Серия
фотоэлементов
DOC поставляется
как в наружном,
так и внутреннем
исполнении



Произвольный выбор
высоты монтажа
обеспечивается
гаммой специально
разработанных уста-
новочных профиль-
ных аксессуаров.
(стойки DIR)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DOC-E	DOC-I	DIR
Класс защиты		IP54	
Напряжение питания, В	~/= 12/24		
Габаритные размеры, мм	70x70x34	70x70x82	46x108x23
Дальн. разн. ф/элементов, м	18	18	10/20/30
Нагр. способн. вых. контактов	24 В, 1 А		
Потребляемый ток, мА	60 (24В)		
Диапазон рабочих температур, °C	от -20 до +70		
Материал корпуса	ABS		

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

СЕРИЯ DOC



Фотоэлементы для проезда
шириной до 18 м встраиваемые

001 **DOC-I**

Фотоэлементы для проезда
шириной до 18 м накладные

001 **DOC-E**



Установочная коробка
для фотоэлементов DOC

009 **DOC-S**

Кронштейн
для фотоэлементов DOC

001 **DOC-R**



Стойка для фотоэлементов
DOC (высота 0,5м)

001 **DOC-L**

Стойка черная для фотоэлементов
DOC (высота 0,5м)

001 **DOC-LN**

Стойка для фотоэлементов
DOC (высота 1м)

001 **CSS**

Стойка черная для фотоэлементов
DOC (высота 1м)

001 **CSSN**

СЕРИЯ DIR



Фотоэлементы для проезда
шириной до 10 м накладные

001 **DIR 10**

Фотоэлементы для проезда
шириной до 20 м накладные

001 **DIR 20**

Фотоэлементы для проезда
шириной до 30 м накладные

001 **DIR 30**




Установочная коробка
для фотоэлементов DIR

009 **DIR-S**



Алюминиевый корпус
для фотоэлементов DIR

001 **DIR-Z**



Стойка для фотоэлементов
DIR (высота 0,5м)

001 **DIR-L**

Стойка черная для
фотоэлементов DIR (высота 0,5м)

001 **DIR-LN**



Стойка дополнительная
для фотоэлементов DIR
(высота 0,5м)

001 **DIR-P**

Стойка черная дополнительная
для фотоэлементов DIR (высота
0,5м)

001 **DIR-PN**