CAME
АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ

АКСЕССУАРЫ УПРАВЛЕНИЯ SET





TSP01 позволяет запоминать до 250 карточек



В модели SEM–2 используются унифицированные магнитные ключи. Идеально для многопользователь–ских приложений.



Модели SET–J и SET–K снабжены устройством защиты цилиндра замка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	SET–I	SET–E/SET–EN	SET–J	SET–K	SEM–2	TSP01	SMA/SMA2
Класс защиты	IP54						
Нагрузочная способность контактов реле	24В, 1А	24В, 1А	250В, 3А	250В, 3А	24В, 1А	24В, 5А	230В, 5А
Габаритные размеры, мм	70x70x43	70x70x86	70x70x45	70x70x86	70x70x86	70x70x43	105x77x40
Диапазон рабочих температур, °C	от –20 до +70						от –30 до +40
Материал / макс. кол–во пользователей	Сплав алюминия					250	Пластик

СЕРИЯ SET



Ключ–выключатель встраиваемый с цилиндром DIN

001 **SET-I**



Ключ–выключатель накладной с цилиндром DIN

001 **SET-E**

Ключ–выключатель накладной черный с цилиндром DIN

001 **SET-EN**



Ключ–выключатель встраиваемый с устройством защиты цилиндра замка

001 **SET-K**



Ключ–выключатель накладной с устройством защиты цилиндра замка

001 **SET-J**



Ключ–выключатель накладной с цилиндром DIN

001 **TSP01**



Проксимити карта стандарта ISO7810 – 7813 для TSP01

001 **TST01**



Устройство – аналог приксимити карты, устанавливаемое в брелки серий: ATOMO – TOP432SA – TOP434MA

009 **TAG**



Считыватель магнитных ключей

001 **SEM-2**

Магнитный ключ

001 **SEC**



Стойка для считывателя магнитных ключей SEM–2 (высота 1 м)

001 **CLM**

Стойка черная для считывате–ля магнитных ключей SEM–2 (высота 1 м)

001 **CLMN**

Стойка для ключа–выключателя SET–I/SET–K (высота 1 м)

001 **CSS**

Стойка черная для ключа–выключателя SET–I/SET–K (высота 1 м)

001 **CSSN**



Датчик для обнаружения трансп. средств однопетлевой

009 **SMA**

Датчик для обнаружения трансп. средств двухпетлевой

009 **SMA2**