



Система сборки блока «привод – направляющие» исключительно проста и быстра. Направляющие производятся в нескольких вариантах, полностью подготовленных к монтажу. Поставляется несколько модификаций для автоматических ворот различной высоты



Полностью безопасное оборудование. Блок управления подает низкое напряжение на электродвигатель и другие устройства. Позволяет осуществить остановку или реверс ворот в случае обнаружения препятствия. (24 В)




Существует возможность установки внутри корпуса привода аккумуляторных батарей и платы резервного питания, используемых для открытия ворот в случае отсутствия электропитания.


ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- БЫСТРОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАДИОБРЕЛКОВ.
- ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ перед открытием или закрытием ворот.
- НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ ВОРОТ. Любая команда на открытие или закрытие игнорируется, если фотозлементы или другие установленные системы безопасности обнаруживают препятствие.
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ в случае отсутствия электропитания (плата V0670 для работы от аккумуляторов).
- АМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК, реализующий функцию «обнаружения препятствия в створе ворот», встроенный в блок управления, автоматически определяет наличие препятствия и останавливает, либо изменяет направление движения ворот.
- ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ЛАМПА: устанавливается на всех серийных моделях и дополняет гаражное освещение.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели	V600	V600E	V700
Класс защиты	IP 40		
Напряжение питания, В	~220 (50/60 Гц)		
Напряжение питания мотора, В	=24		
Максимальная мощность, Вт	130	130	260
Максимальный ток двигателя, А	6	6	11
Скорость открывания, м/мин	6		
Интенсивность использования, %	50		
Тяговое усилие, Н	500	500	850
Диапазон рабочих температур, °С	-20 +70		





СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


Артикул	Описание	Кол-во	Цена
00V600	Привод 24В с концевыми выключателями	1	
001V0671	Направляющая штанга для ворот высотой до 2.4м	1	
001KIARO 24N	Сигнальная лампа 24В	1	
001DIR10	Фотоэлементы безопасности	1	
001SET-J	Ключ-выключатель	1	
001AF43S	Плата радиоприемника	1	
001TOP-432SA	Двухканальный брелок-передатчик	1	
001TOP-433N	Антенна	1	
001TOP-RG58	Антенный кабель	5 м	
001V201	Рычаг-адаптер	1	
001V121	Внешняя разблокировка	1	
		Итого:	

ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Артикул	Описание	Кол-во	Цена
00V600E	Привод 24В с кодером	1	
001V0675	Направляющая штанга для ворот высотой до 2.4м	1	
001KIARO 24IN	Сигнальная лампа 24В со счетчиком циклов	1	
001V0670	Плата резервного питания	1	
	Аккумуляторы (12В-1.2Ач)	2	
001DIR10	Фотоэлементы безопасности	1	
001S9000	Кодонаборная клавиатура (радио)	1	
001AF43S	Плата радиоприемника	1	
001TOP-432SA	Двухканальный брелок-передатчик	1	
001TOP-433N	Антенна	1	
001TOP-RG58	Антенный кабель	5 м	
001V201	Рычаг-адаптер	1	
001V121	Внешняя разблокировка	1	
		Итого:	

Приведены лишь некоторые из возможных конфигураций оборудования. Для более полного соответствия такого оборудования специфическим требованиям по безопасности и функциональности в различных сферах применения рекомендуется изучить всю гамму предлагаемой фирмой продукции

ПРИМЕР АВТОМАТИЗАЦИИ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Артикул	Описание	Кол-во	Цена
00V600	Привод 24В с концевыми выключателями	1	
001V0671	Направляющая штанга для ворот высотой до 2.2м	1	
001KIARO 24N	Сигнальная лампа 24В	1	
001DIR10	Фотоэлементы безопасности	1	
001SET-J	Ключ-выключатель	1	
001AF43S	Плата радиоприемника	1	
001TOP-432SA	Двухканальный брелок-передатчик	1	
001TOP-433N	Антенна	1	
001TOP-RG58	Антенный кабель	5 м	
001V121	Внешняя разблокировка	1	
Итого:			

ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Артикул	Описание	Кол-во	Цена
00V700	Привод 24В с концевыми выключателями	1	
001V0675	Направляющая штанга для ворот высотой до 2.2м	1	
001KIARO 24IN	Сигнальная лампа 24В со счетчиком циклов	1	
001V0670	Плата резервного питания	1	
	Аккумуляторы (12В-1.2Ач)	2	
001DIR10	Фотоэлементы безопасности	1	
001S9000	Кодонаборная клавиатура (радио)	1	
001AF43S	Плата радиоприемника	1	
001TOP-432SA	Двухканальный брелок-передатчик	1	
001TOP-433N	Антенна	1	
001TOP-RG58	Антенный кабель	5 м	
001V121	Внешняя разблокировка	1	
Итого:			

Приведены лишь некоторые из возможных конфигураций оборудования. Для более полного соответствия такого оборудования специфическим требованиям по безопасности и функциональности в различных сферах применения рекомендуется изучить всю гамму предлагаемой фирмой продукции



Привод 24В с блоком управления для подъемно-поворотных и секционных ворот (тяговое усилие 500Н)

001 V600

Привод 24В с блоком управления и КОДЕРОМ для подъемно-поворотных и секционных ворот (тяговое усилие 500Н)

001 V600 E

Привод 24В с блоком управления для подъемно-поворотных и секционных ворот (тяговое усилие 850Н)

001 V 700



Плата резервного питания дополнительно должна комплектоваться двумя аккумуляторами (12В-1.2Ач)

001 V0670

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Направляющая штанга с цепью L=3.02м для:

- подъемно-поворотных ворот с противовесами Н макс 2.4 м
- подъемно-поворотных ворот с пружинами Н макс 2.25 м
- секционных ворот **типА** Н макс 2.1 м
- секционных ворот **типВ** Н макс 2.2 м

001 V0671



Направляющая штанга с цепью L=3.52м для:

- подъемно-поворотных ворот с пружинами Н макс 2.75 м
- секционных ворот **типА** Н макс 2.6 м
- секционных ворот **типВ** Н макс 2.7 м

001 V0672

Направляющая штанга с цепью L=4.02м для:

- подъемно-поворотных ворот с пружинами Н макс 3.25 м
- секционных ворот **типА** Н макс 3.1 м
- секционных ворот **типВ** Н макс 3.2 м

001 V0673



Направляющая штанга с цепью и двумя наконечниками для:

- подъемно-поворотных ворот с противовесами Н макс 2.4 м
- подъемно-поворотных ворот с пружинами Н макс 2.25 м
- секционных ворот **типА** Н макс 2.1 м
- секционных ворот **типВ** Н макс 2.2 м

001 V0674

Направляющая штанга с ремнем L=3.02м для:

- подъемно-поворотных ворот с противовесами Н макс 2.4 м
- подъемно-поворотных ворот с пружинами Н макс 2.25 м
- секционных ворот **типА** Н макс 2.1 м
- секционных ворот **типВ** Н макс 2.2 м

001 V0675



Направляющая штанга с ремнем L=3.52м для:

- подъемно-поворотных ворот с пружинами Н макс 2.75 м
- секционных ворот **типА** Н макс 2.6 м
- секционных ворот **типВ** Н макс 2.7 м

001 V0676

Направляющая штанга с ремнем L=4.02м для:

- подъемно-поворотных ворот с пружинами Н макс 3.25 м
- секционных ворот **типА** Н макс 3.1 м
- секционных ворот **типВ** Н макс 3.2 м

001 V0677



Направляющая штанга с ремнем и двумя наконечниками для:

- подъемно-поворотных ворот с противовесами Н макс 2.4 м
- подъемно-поворотных ворот с пружинами Н макс 2.25 м
- секционных ворот **типА** Н макс 2.1 м
- секционных ворот **типВ** Н макс 2.2 м

001 V0678



Удлинитель направляющей штанги с цепью L=1.42 м для V0671-V0672-V0673-V0674

001 V005



Внешняя дистанционная разблокировка с тросом L=3 м

001 V121



Удлиненный тяговый рычаг для секционных ворот с расстоянием от вала до верхнего края проема 30-60 см

001 V122



Рычаг-адаптер для подъемно-поворотных ворот (максимальная высота Н=2.4 м)

001 V201

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИКИ ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

СТАНДАРТНЫЙ ПОДЪЕМ

ПОНИЖЕННЫЙ ПОДЪЕМ

