

ALUTECH
ГРУППА КОМПАНИЙ


Nice

Автоматика для частных домов, автостоянок и промышленных объектов

Упрвление всем ДОМОМ

с помощью одного

пульта:



- секционные ворота
- защитные роллеты
- освещение
- системы полива
- въездные ворота
- шлагбаум

ALUTECH
ГРУППА КОМПАНИЙ

Автоматика для частных домов, автостоянок и промышленных объектов

Автоматика для **распашных ворот**



Блоки управления

	A400	A6	A6F	A60	A700F	A824	POA1
Ручной режим	■	■	■	■	■	■	■
Полуавтоматический режим	■	■	■	■	■	■	■
Автоматический режим	■	■	■	■	■	■	■
Режим коллективного использования	■	■	■	■	■	■	■
Предварительное мигание	■	■	■	■	■	■	■
Динамический удар		■	■	■	■	■	
Режим калитки	■			■	■	■	■
Подключение электрозамка			■	■	■	■	■
Автоматическое определение препятствий	■					■	■
Подключение аккумуляторной батареи						C*	■
Совместимость с приводами	**Wingo**	**Moby и Hyppo 230B**		**Wingo 5000**		**Moby и Hyppo 24B**	**POP**

C* - необходима дополнительная плата подзарядки CARICA

Аксессуары



KIO

Комплект для внешней разблокировки. Для приводов серии Hyppo и POP



CARICA

Дополнительная плата подзарядки

полный список аксессуаров смотрите на страницах 14-15

Приводы

Модели для ворот с шириной створки до 3-х и 5-и метров.
Для частного и промышленного применения



MOBY

Две модели для ворот с шириной створки до 3-х метров.
Для частного и промышленного применения



HYPPO

Для ворот с шириной створки до 2-х метров.
Для частного применения



POP

Комплекты

Комплект для автоматизации распашных ворот с шириной створки до 1,8 метра



WINGO**kit**

В комплект входят:
- два привода Wingo
- блок управления A400
- пара фотоэлементов FE
- замковый переключатель SELE
- проблесковая лампа LUCY с антенной ABFKIT
- пульт ДУ с динамическим кодом FLO2R-S

Комплект для автоматизации распашных ворот с шириной створки до 3,5 метров



WINGO**5A60**

В комплект входят:
- два привода Wingo5000
- блок управления A60
- приемник SMXI

Комплект для автоматизации распашных ворот с шириной створки до 3-х метров



MOBY**kit**

В комплект входят:
- два привода Moby (MB4005)
- блок управления A60
- пара фотоэлементов MOF
- замковый переключатель MOSE
- проблесковая лампа LUCY с антенной ABFKIT
- пульт ДУ с динамическим кодом FLO2R-S

Комплект для автоматизации распашных ворот с шириной створки до 2-х метров



POP**kit**

В комплект входят:
- два привода POP (PP7024 с блоком управления, PP7224)
- пара фотоэлементов MOF
- замковый переключатель MOSE
- проблесковая лампа LUCY24 с антенной ABFKIT
- пульт ДУ с динамическим кодом FLO2R-S

Автоматика для **откатных ворот**



Блоки управления

	RO300	RO1000	RB350	RB600/ RB1000	TH1551/ TH2251	A500
Ручной режим	■	■	■	■	■	■
Полуавтоматический режим	■	■	■	■	■	■
Автоматический режим	■	■	■	■	■	■
Режим коллективного использования	■	■	■	■	■	■
Отдельные команды “Открыть”, “Закрыть”		■		■	■	■
Предварительное мигание	■	■	■	■	■	■
Режим калитки	*PIU	*PIU	■	■	*PIU	*PIU
Технология BlueBus			■	■		
Автоматическое определение препятствий			■	■		
Подключение аккумуляторной батареи			■	■		


A500 - трехфазный блок управления для приводов TH1561, TH2261 и Tub

*PIU - дополнительная плата расширения функций

Аксессуары



ROA8
Зубчатая рейка



PIU
Плата расширения функций



PS124
Аккумуляторная батарея

полный список аксессуаров смотрите на страницах 14-15

Приводы

Для откатных ворот
с весом створки до 600 кг.
Для частного применения



ROBO

Для откатных ворот
с весом створки
до 600 кг - модель RB600,
до 1000кг - модель RB1000.
Для частного и
промышленного
применения



ROBUS

Для откатных ворот
с весом створки
до 1800 кг - модель RUN1800,
до 2500 кг - модель RUN2500.
Для частного и
промышленного
применения



RUN

Для откатных ворот с весом
створки до 1500 и 2200 кг
соответственно.
Для частного и
промышленного
применения



THOR
THOR-Q

Электропривод для
сверхтяжелых откатных
ворот с весом
створки до 3500 кг



TUB

Комплекты

Комплект для автоматизации
откатных ворот с весом
створки до 300 килограмм



ROkit

В комплект входят:
- электропривод RO300
- пара фотоэлементов FE
- замковый переключатель SELE
- проблесковая лампа LUCY с антенной ABFKIT
- пульт ДУ с динамическим кодом FLO2R-S

Комплект для автоматизации
откатных ворот с весом
створки до 350 килограмм



ROBUSkit

В комплект входят:
- электропривод ROBUS350
- пара фотоэлементов MOFB
- замковый переключатель MOSE
- проблесковая лампа LUCYB
- пульт ДУ с динамическим кодом FLO2R-S

Комплект для автоматизации
откатных ворот с весом
створки до 600 килограмм



ROBOkit

В комплект входят:
- электропривод RO1000
- пара фотоэлементов MOF
- замковый переключатель MOSE
- проблесковая лампа LUCY с антенной ABFKIT
- пульт ДУ с динамическим кодом FLO2R-S

Автоматика для **гаражных ворот**



Блоки управления

	SP6100 / SPIDOKIT	SPIN11KIT	SPIN21KIT/ SPIN22KIT	SN6031/ SN6041
Ручной режим	■	■	■	■
Полуавтоматический режим	■	■	■	■
Автоматический режим	■	■	■	■
Режим коллективного использования	■	■	■	■
Тип используемой рейки	Цепная	Ременная, SNA5	Ременная, SNA5/SNA6	Ременная, SNA5/SNA6*
Предварительное мигание	■	■	■	■
Плавный старт и остановка		■	■	■
Технология BlueBUS			■	■
Встроенная лампа	■	■	■	■
Автоматическое определение препятствий	■	■	■	■
Подключение аккумуляторной батареи				■

C* - поставляется отдельно

Аксессуары



SPA2

Комплект для разблокировки



SPA21

Удлинитель приводной рейки. Только для SPIDOKIT и SP6100



PS124

Аккумуляторная батарея

полный список аксессуаров смотрите на страницах 14-15

Приводы

Для ворот площадью до 10,5 м^2.
Возможно подключение аккумуляторной батареи



SPIN6031

Для ворот площадью до 17,5 м^2.
Возможно подключение аккумуляторной батареи



SPIN6041

Для ворот площадью до 12 м^2



SPIDER6100

Комплекты

Для ворот площадью до 8,4 м^2



SPIDO**kit**

В комплект входят:
- привод SP6000
- рейка с цепной передачей
- пульт ДУ с динамическим кодом FLO2R-S

Для ворот площадью до 8,8 м^2
и высотой до 2,4 метров



SPIN11**kit**

В комплект входят:
- привод SN6011
- рейка с ременной передачей SNA11
- пульт ДУ с динамическим кодом FLO2R-S

Для ворот площадью до 10,5 м^2
и высотой до 2,4 и 3,4 метров
соответственно



SPIN21/SPIN22**kit**

В комплект входят:
- привод SN6021
- рейка с ременной передачей SNA5 / SNA6
- пульт ДУ с динамическим кодом FLO2R-S



Блоки управления

	A924	Climber	Soon
Ручной режим	■	■	■
Полуавтоматический режим	■	■	■
Автоматический режим	■	■	■
Режим коллективного использования	■	■	■
Предварительное мигание	■	■	■
Режим калитки	■		
Плавный старт и остановка	■	■	■
Возможность подключения светофора	■	■	■
Автоматическое определение препятствий	■	■	■
Подключение аккумуляторной батареи	■	*C	■
Встроенная подсветка			■
Технология BlueBUS			■

C* - необходима дополнительная плата подзарядки CARICA

Аксессуары



CRA3
Цепь



CRA6
36-зубчатая шестерня



CRA9
Переходник для валов 31,75мм

полный список аксессуаров смотрите на страницах 14-15

Приводы

Для ворот площадью до 35м^2.
Интенсивность использования - 50%



SUMO

Для ворот площадью до 15м^2.
Интенсивность использования - 80%




CLIMBER

Для ворот площадью до 20м^2.
Интенсивность использования:
до 15 “подъемов-опусканий” в час



SOON

Аксессуары



CARICA

Дополнительная
плата
подзарядки



B12-B

Аккумуляторная
батарея
для SUMO



PS124

Аккумуляторная
батарея
для SOON



PUL

Кнопочная станция



KIO

Комплект для
внешней
разблокировки

Шлагбаумы и аксессуары



Блоки управления

	WIL	SIGNO
Ручной режим	■	■
Полуавтоматический режим	■	■
Автоматический режим	■	■
Режим коллективного использования	■	■
Предварительное мигание	■	■
Плавный старт и остановка	■	■
Возможность подключения светофора	■	■
Автоматическая корректировка усилия		■
Автоматическое определение препятствий	■	■
Подключение аккумуляторной батареи	*C	■
Динамическое ускорение и замедление		■

C* - необходима дополнительная плата подзарядки CARICA

Аксессуары



WA11, WA12

Опоры



WA14

Шарнир для стрел. Для использования в помещениях с низким потолком и ограничения доступа грузовых машин



WA9

Сигнальные лампы

полный список аксессуаров смотрите на страницах 14-15

Шлагбаумы

Две модели для проездов шириной 4 и 6 метров.
Время открывания от 3,5 до 5 секунд.
Интенсивность использования - 80%



WIL

Три модели для проездов шириной 3, 4 и 6 метров.
Время открывания от 1,8 до 6 секунд.
Интенсивность использования - 80%



SIGNO

Аксессуары



B12-B

Аккумуляторная батарея.
Для шлагбаумов серии Wil



CARICA

Дополнительная плата подзарядки. Для шлагбаумов серии Wil



PS224

Аккумуляторная батарея.
Для шлагбаумов серии Signo



PW1+TW1

Обогревательный элемент и термостат

Программатор

Универсальный программатор, позволяющий работать со всеми беспроводными системами ДУ



O-BOX

Пульты ДУ с постоянным кодом

Позволяют осуществлять управление 1, 2 или 4-мя устройствами автоматики



FLO1



FLO2



FLO4



VE

Пульты ДУ с динамическим кодом NiceONE

Позволяют осуществлять управление 1, 2, 4 или 9-ю устройствами автоматики.
Расширенные функции и технические характеристики



ONE1



ON2



ON4



ON9

Пульты ДУ с динамическим кодом

Позволяют осуществлять управление 1, 2 или 4-мя устройствами автоматики.
Повышенный уровень безопасности



FLO1R-S



FLO2R-S



FLO4R-S



VR

Пульты модульной системы NiceWay

Позволяют осуществлять одиночное и групповое управление
(от 3 до 240 устройств автоматики)



WM009C



WM003C1G



WM240C

Корпуса системы NiceWay

Модули ДУ могут размещаться в различных корпусах



Opla



Go



Stone



Ondo

Проблесковые лампы

Для систем с рабочим напряжением 230В и 24В



Lucy
Lucy24

Для систем с технологией BlueBUS



LucyB

Для систем всех типов



Moonlight

Системы управления доступом

Считыватель транспондерных карт



Mom

Транспондерные карты доступа



Mocard

Цифровые переключатели Moontouch



Moontouch

Замковые переключатели Moonkey



Moonkey

Система управления TAG

Миниатюрные беспроводные устройства управления приводами роллет, ворот, системами освещения и полива




TT2N



TT2L



TTX4



TT1L

Фотоэлементы

Широкий ряд фотоэлементов: с поворотной оптикой, с технологией BlueBUS, а также беспроводные фотоэлементы



F210
Ft210



MOF



MOFB



BF



FE



COS/COF
COB



MOCS/ MOCF
MOCF2







www.alutech.ru